


Στερεωτικά καρφιά καλωδίων



ΟΔΗΓΙΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ:


2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS),
2006/1907/EC (REACH)

Στερεωτικά καλωδίων με θερμοκρασιακή λειτουργία από τους -15°C έως τους +60°C. Παρουσιάζουν υψηλή αντίσταση στη γήρανση, ενώ προσφέρονται με διαφορετικού μήκους και διαμέτρου ατσάλοκαρφα για χρήση σε διάφορους τύπους επιφανειών.

Τα στηρίγματα κατασκευάζονται από πρωτογενή πρώτη ύλη HDPE, με αυτόσβεση κατάταξης V2 και καρφίδα από γαλβανισμένο ατσάλι με επιψευδαργύρωση πάχους 5 μm τουλάχιστον. Είναι ελεύθερα βαρέων μετάλλων (RoHS).

- Περιέχουν πρόσθετο σταθεροποιητή UV έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.



Κωδικός	Τύπος	Διάμετρος Καλωδίου	Μήκος Καρφιού	Διάμετρος Καρφιού	
02 14 2002	4/20	4	20	1,5	2000
02 14 2003	5/20	5	20	1,5	2000
02 14 2004	6/25	6	25	2	2000
02 14 2005	7/25	7	25	2	2000
02 14 2006	8/25	8	25	2	2000
02 14 2007	9/25	9	25	2	2000
02 14 2008	10/25	10	25	2	2000
02 14 2009	11/25	11	25	2	1000
02 14 2010	12/25	12	25	2	800
02 14 2013	6/35	6	35	2	2000
02 14 2014	7/35	7	35	2	2000
02 14 2015	8/35	8	35	2	2000
02 14 2016	9/35	9	35	2	2000
02 14 2017	10/35	10	35	2	2000
02 14 2018	11/35	11	35	2	1000
02 14 2019	12/35	12	35	2	800
02 14 2020	13/35	13	35	2	800
02 14 2021	14/35	14	35	2	800
02 14 2022	15/35	15	35	2	800
02 14 2023	16/35	16	35	2	800
02 14 2031	12/45	12	45	2	800
02 14 2034	15/45	15	45	2	800
02 14 2035	16/45	16	45	2,5	400
02 14 2036	17/45	17	45	2,5	400
02 14 2039	19/45	19	45	2,5	400
02 14 2041	22/45	22	45	2,5	400
02 14 2005B	Μαύρα 7/25	7	25	2	2000
02 14 2006B	8/25	8	25	2	2000
02 14 2007B	9/25	9	25	2	2000
02 14 2008B	10/25	10	25	2	2000
02 14 2019B	12/35	12	35	2	800
02 14 2001	5/20	5	20	1,5	2000
02 14 2037	Πλακέ	-	12,5	1,5	2000
02 14 2055	7-10/35	7-10	35	2	2000
02 14 2056	10-14/35	10-14	35	2	800
02 14 2060	10-14/45	10-14	45	2	800
02 14 2061	14-17/45	14-17	45	2,5	400